

## HU-600

Humboldt-automatische-Umreifungsmaschine, **Modell HU-600** einsetzbar für Polypropylenband mit einer Breite von 12 mm.

- Rollen in der Tischplatte für leichtes Handling der Produkte
- verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- besonders robuste Bauweise
- Elektroniksteuerung einschl. Funktionskontrolle,
- Elektronische Temperatur-Regelung
- Niedriger Energieverbrauch - bei Stillstandzeiten schaltet der Antriebsmotor automatisch ab
- Schnellstart-Version - nach dem Einschalten ist die Maschine nach ca. 60 Sek. betriebsbereit
- Verfahrbar mit Laufrollen
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- kompakte Maschinenkonstruktion mit aussenliegendem Abroller
- manuelle Bandeinfädung
- Maschine CE-Konform



## Datenblatt HU-600

### Automatische Umreifungsmaschine

#### Maschinen Spezifikation

<b>Umreifungszeit</b>	28 Takte / Minute
<b>Bandbreiten</b>	9, 10, 12 oder 15,5 mm
<b>Arbeitshöhe</b>	810 mm
<b>Bandaufnahme</b>	Kerndurchmesser 200 mm Breite 190 mm
<b>Bandspannung</b>	2,5 – 70 kg
<b>Antriebsmotor</b>	230 V; 50 Hz.
<b>Leistung</b>	1,0 kW
<b>Abmessung (LxBxH)</b>	1430 x 620 x 1540 mm
<b>Gewicht</b>	220 kg

#### Verbrauchsmaterial

<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	9 ; 12 mm
<b>Stärke</b>	0,55 ; 0,65 mm
<b>Länge</b>	4.000 ; 3.000m

