

HU-FP-25

Schrumpfhaubenmaschine, **Modell HU-FP-25**, Ausführung mit Winkelschweißer und Schrumpfhaube auf beweglichem Untergestell.

- Touch Screen Display
- Verschweißen und Schrumpfen in einem Vorgang
- Memory Programm
- Schrumpfhaubenthaltemagnet – automatische Freigabe der Haube
- kompakte und robuste bauweise
- elektronische Regelung der Verschweißtemperatur
- elektronische Regelung der Verschrumpfzeit
- elektronische Regelung der Temperatur in der Schrumpfhaube
- niedriger Energieverbrauch
- einfache und genaue Kontrolle aller Vorgänge, z.B. Maschinen-Status,
- Verschweißtemperatur, Verschrumpfungszeit, etc., die Meldung eventueller Störungen über LCD-Bedientableau,
- Maschine verfahrbar mit Laufrollen (mit Feststellbremse)
- Maschine ist CE-Konform



Kompaktschrumpfanlage, Winkelschweißer mit Schrumpfhaube

Maschinen Spezifikation

Schweißrahmengröße	550 x 415 mm
Maximale Produkthöhe	300 mm
Leistung	150 Stück/Stunde
Stromanschluss	240 V 1Ph 50 Hz
Leistungsaufnahme	3,77 kW
Maximale Abmessung (LxBxH)	1060 x 682 x 1015 mm
Gewicht	151 kg
Farbe	RAL 7010 RAL 5014

Folien Spezifikation

Folienbreite	600 mm
Folienrollendurchmesser	250 mm
Folienstärke	15 µ, 17 µ, 20 µ